

Hunter 200

Общие данные

Двигатель одноцилиндровый, 4-х тактный с балансирным валом, воздушного охлаждения. Тип: GY-6
 Объем двигателя 200сс. Мощность 16л/с при 7500 об/мин. Зажигание электронное CDI.
 Система питания: топливо АИ-92, карбюратор, Объем бака 5,3 л.
 Трансмиссия: полноценный ременной вариатор с реверсом.
 Запуск - электрический стартер, инерционный стартер. Аккумулятор 12В 9 А/ч,
 Цепной привод на задние колеса, натяжитель цепи с эксцентриком.
 Подвеска на шаровых опорах. Тавотницы на рычагах. Центральная ступица с алюминиевым картером.
 Амортизаторы гидравлические с регулировкой жесткости пружин.
 Статическая грузоподъемность 200 кг. Максимальная скорость 60 км/ч.

Опции	Hunter 200	Lux	Premium
Двигатель			
Двигатель 1P63QMK с балансирным валом	+	+	+
Масляный радиатор охлаждения двигателя	-	+	+
Принудительное воздушное охлаждение двигателя	+	+	+
Электрический стартер	+	+	+
Ручной инерционный стартер	+	+	+
Рама и навесные агрегаты			
Передний багажник	+	+	+
Передний отбойник	+	+	+
Защита ручек	-	+	+
Прицепное устройство (фаркоп)	+	+	+
Задний багажник	+	+	+
Ограничитель скорости	+	+	+
Спинка пассажира	-	-	+
Расширители арок	+	+	+
Зеркала заднего вида.	-	-	+
Колеса, шины и привод			
Усиленная 530я цепь.	+	+	+
Литые диски R10	-	-	+
Стальные штампованные диски R10	+	+	-
Всесезонные шины передние 23x7-R10	+	+	+
Всесезонные шины задние 22x10-R10	+	+	+
Тормоза			
Армированные тормозные шланги	+	+	+
Задние дисковые гидравлические тормоза	+	+	+
Передние дисковые гидравлические тормоза.	+	+	+
Электрика			
Звуковой сигнал	+	+	+
Чека аварийной остановки двигателя	+	+	+
Аккумулятор 12В 9А/Ч	+	+	+
Розетка 5 вольт. (USB 2 порта)	+	+	+
Подогрев ручек	-	+	+
Светодиодные фары с линзами	-	+	+
Фары LED круглые	+	-	-
Дополнительный свет. LED балка .	-	-	+
Задний фонарь и стопсигнал светодиодный.	+	+	+
Поворотники	-	+	+
Счетчик мото часов	+	-	-
Электро лебедка с беспроводным дистанционным управлением	-	-	+
Электронная панель приборов с ЖК дисплеем	-	+	+

комплектация	Hunter 200	Lux	Premium
габариты, коробка (мм) д/ш/в	1480/830/850	1480/830/850	1480/830/850
габариты, сборный (мм) д/ш/в	1690/1040/1130	1690/1040/1130	1690/1040/1130
дорожный просвет (мм)	285	285	285
высота по седлу (мм)	800	800	800
сухая масса, коробка (кг)	217	216,5	216,5
сухая масса, сборный (кг)	175,5	176	175
максимальная скорость (км/ч)	70	70	70
максимальная нагрузка (кг)	200	200	200
колесная база (мм)	1240	1240	1240