

Hunter 8 New			
Общие данные			
Двигатель одноцилиндровый, 4-х тактный воздушного охлаждения, с балансирным валом. Тип - САВ.			
Объем двигателя 124 см3. Мощность 9,8 л/с при 5500 об/мин. Зажигание электронное CDI.			
Система питания: топливо АИ-92, карбюратор, объем бака 3,5 л.			
Трансмиссия: автоматическая с реверсом. Привод задний, цепной, усиленная цепь 428			
Запуск - электрический стартер. Аккумулятор 12В 5 А/ч.			
Амортизаторы передние/задние пружинные, гидравлические с регулировкой жесткости.			
Подвеска передняя не зависимая, 2-х рычажная, шаровые опоры, 2 амортизатора. Подвеска задняя мятниковая с моно амортизатором.			
Глушитель алюминиевый с дополнительным шумоподавлением.			
Фары светодиодные с линзами, светодиодный ободок (ангельские глазки)			
Опции	Hunter 8 New	LUX	Premium
Двигатель			
Модель двигателя 153 FMI без балансировочного вала	+	+	+
Электрический стартер	+	+	+
Ручной инерционный стартер	-	-	-
Карбюратор KF PZ22	+	+	+
Рама и навесные агрегаты			
Передний багажник	+	+	+
Задний багажник	+	+	+
Прицепное устройство (Фаркоп)	-	-	+
Защита ручек	+	+	+
Зеркала заднего вида	-	+	+
Автоматический натяжитель цепи	+	+	+
Ограничитель скорости	+	+	+
Колеса, шины и привод			
Алюминиевые, литые диски R8	-	-	+
Стальные, штампованные диски R8	+	+	-
Шины передние 19x7-R8	+	+	+
Шины задние 18x9,5-R8	+	+	+
Тормоза			
Передние тормоза дисковые, гидравлические	-	+	+
Передние тормоза барабанные, механические	+	-	-
Задние тормоза дисковые, гидравлические	+	+	+
Тормозные шланги армированные, передние, задние	+	+	+
Электрика			
Автозапуск с дистанционным контролем	+	+	+
Звуковой сигнал	+	+	+
Индикатор выбранной передачи (D-N-R)	+	+	+
Цифровая панель приборов	+	+	+
Подогрев ручек	-	+	+
Дополнительное светодиодное освещение, LED балка	-	+	+
Розетка 12В USB 2 порта	+	+	+
Зарядное устройство для АКБ	+	+	+
Задний стоп-сигнал	+	+	+
Чек аварийной установки двигателя	+	+	+
Аккумулятор 12В 5 А/ч	+	+	+

комплектация	Hunter 8 New	LUX	Premium
габариты, коробка (мм) д/ш/в	1310/770/640	1310/770/640	1310/770/640
габариты, сборный (мм) д/ш/в	1500/980/950	1500/980/950	1500/980/950
дорожный просвет (мм)	105	105	105
высота от подножки до сидения (мм)	430	430	430
сухая масса, коробка (кг)	139	133,5	134,5
сухая масса, сборный (кг)	130	124,5	125,5
максимальная скорость (км/ч)	60	60	60
максимальная нагрузка (кг)	120	120	120
колесная база (мм)	980	980	980